

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT NR: LE GY14388-01

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
***Leier DURISOL zajárnyékoló falelemek az MSZ EN 14388:2005 szerint
Típus: DSi 25/13N; DSi 25/13W; DSi 30/13N; DSi 30/13W***
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésének értelmében:
Az építési termék azonosítása a terméken feltüntetett elemszám, valamint elhelyezési terv alapján történik
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazott harmonizált műszaki előírással összhangban:
Közlekedési és egyéb zajok csökkentésére az emberi környezet védelme érdekében
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
***Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
Fióktelep: 9028 Győr, Fehérvári u. 75.***
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
***Albrecht Ákos
e-mail: gyoriuzem@leier.hu***
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer, vagy rendszerek:
3. rendszer
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:
A T.S.U.S. Szlovákia (azonosító száma: 1301) elvégezte a termék típusvizsgálatát és vizsgálati jelentést adott ki S04/13/0057/12/SB számon.
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:
Nem értelmezhető

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Hangelnyelés (DL_a)	A4 A DSi 25/13 elemeknél a hátoldal: A2)	MSZ EN 14388:2005
Léghanggtátlás (DL_R)	B3	
Terhekkel szembeni ellenállás	Merőleges teherre (szél vagy statikus): 1,22 kN/m ²	
	Merőleges teherre (dinamikus teher, hóeltakarítás): 15 kN/2x2 m	
Kötőrmelékkihullás veszélye	2-es osztály (EN 1794-2:2011)	
Fényvisszaverés	NPD	
Veszélyes anyagok kibocsátása	nem tartalmaz	
Bozótűzzel szembeni ellenállás	3. osztály	
Elvárt tartósság	Akusztikai jellemzők: NPD	
	Nem akusztikai jellemzők: 30 év	
Tűzállóság	A2-s1, d0	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Albrecht Ákos üzemvezető



Győr, 2013. június 28.