

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT NR: LE GO15435-01

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:  
***Közönséges és könnyűbeton zsaluzóelemek az MSZ EN 15435:2008 szerint***
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésének értelmében:  
***Az építési termék azonosítása (típus, cikkszám) a termék csomagolásán elhelyezett címkén található***
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazott harmonizált műszaki előírással összhangban:  
***monolit beton és vasbeton falazatok előre gyártott beton zsaluzóeleme. A zsaluzóelemből készült falazat csak statikai terv szerinti kibetonozással és vasalással építhető.***
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:  
***Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor u. 42.  
Fióktelep: 9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.***
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:  
***Lukács Béla e-mail: gonyu@leier.hu***
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer, vagy rendszerek:  
***4. rendszer***
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:  
***A 4. rendszerben nem értelmezhető***
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:  
***Nem értelmezhető***

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok  | Teljesítmény  | Harmonizált műszaki előírások |
|---|---|-------------------------------|
| Típus, szerkezeti kialakítás<br>Méreték/belső bordaáttörés<br>keresztmetszete legalább (mm-ben) | ZS-20 500 x 200 x 230 mm / 900 mm <sup>2</sup><br>ZS-25 500 x 250 x 230 mm / 2x300 mm <sup>2</sup><br>ZS-30 500 x 300 x 230 mm / 2x300 mm <sup>2</sup><br>ZS-40 500 x 400 x 230 mm / 2x300 mm <sup>2</sup><br>PZS-20 200 x 200 x 230 mm<br>PZS-25 250 x 250 x 230 mm<br>PZS-30 300 x 300 x 230 mm | MSZ EN 15435:2008             |
| Nedvesség okozta alakváltozás   | NPD   |                               |
| Tűzveszélyesség   | A1  |                               |
| Páradiffúziós ellenállás  | $\mu = 5/15$ (EN 1745 szerint)  |                               |
| Belső borda húzószilárdság  | $\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$  |                               |
| Külső borda hajlítószilárdsága  | $\geq 2,50 \text{ N/mm}^2$  |                               |
| Hővezetési ellenállás   | NPD   |                               |
| Tartósság (fagyállóság)   | nem védett helyen nem alkalmazható  |                               |

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Lukács Béla igazgató



Gönyű, 2013. június 28.